



76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 DEXRON –VI ATF

ALLMÄNT:

76 DEXRON -VI är den nya generationen automatlådsvätska som är godkänd för användning i bilar och lätta lastbilar som kräver General Motors nya specifikation DEXRON -VI och den är framförallt rekommenderad till GM's 6-växlade automatlådor. Produkten kan även användas till äldre fordon som kräver tidigare DEXRON specifikationer och fungerar utmärkt i många industriella och mobila hydraulsystem.

76 DEXRON-VI är en så kallad "Family of Brands" produkt och är gemensam från 76 Lubricants, Phillips 66 och Conoco Lubricants.

BESKRIVNING:

76 DEXRON –VI som överstiger kraven från GM (DEXRON VI) är en produkt som tillgodoser alla krav som följer med de mycket längre serviceintervallerna på nya bilar. Produkten har en mycket hög uthållighet vid alla typer av körning och ger en konstant växlingsprestanda i alla temperaturförhållanden. 76 DEXRON –VI ATF minimerar uppkomst av smuts och avlagringar och skyddar mot korrosion och rost angrepp. Produkten ger även ett mycket bra skydd mot allmänt slitage och har en överlägsen friktions uthållighet genom hela vätskans livslängd.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Nya bilar som kräver DEXRON-VI ATF
- Bilar med GM's 6 växlade automatlådor
- Äldre bilar som kräver DEXRON, DEXRON II, och III
- Industriella och mobila hydraulsystem

TESTRESULTAT

76 DEXRON-VI ATF

Density, g/cm ³ a 15 C	0,844
Flash Point, C (F)	229 (444)
Pour Pont, C (F)	-51 (-60)
Color	Red
Viscosity	
cP a -40 C	11,500
cSt a 40 C	29,8
cSt a 100 C	6,0
SUS a 210 F	46,3
Viscosity Index	151

2008-03-06

Postadress	Telefon	Telefax	E-mail	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Plusgiro
Bockarpsvägen 56 595 51 Mjölby, Sweden Säte: Mjölby Kommun	0142-125 85 0142-36 31 76 042-685 53	0142-181 17 0142-36 31 77 042-685 26	76info@76olja.nu	www.76olja.nu	55 64 98-4960	5809-1794	25 36 91-0