

76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 HIGH PERFORMANCE GEAR OIL 80W-90

ALLMÄNT:

76 High Performance Gear Oil SAE 80W-90 är en växelådsolja framtagen för användning i tävlingsbilar i både växellåda och i axlar. Till personbilar och lätta lastbilar med eller utan Limited-Slip differentialer och bilar utrustade med Positraction differentialer rekommenderas även denna produkt.

76 High Performance Gear Oil överstiger kraven API GL 5, Ford WSP-M2C197-A. Denna produkt används inom NASCAR.

BESKRIVNING:

76 High Performance Gear Oil är framtagen av mycket högkvalitativa paraffin basoljor och med ett mycket noggrant avvägt tillsatspaket. Tillsatserna ger ett mycket gott skydd mot oxidation, slitage och mot skumning men även mot att rost och smuts uppkommer.

76 High Performance Gear Oil bibehåller de skyddande egenskaperna vid betydligt högre temperaturer än vad tidigare generationers olja klarar av.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Tävlingsbilar
- Personbilar med eller utan LS- differentialer
- Lätta lastbilar med eller utan LS- differentialer
- Bilar utrustade med Positraction differentialer

WARNING: Använd inte denna produkt i manuella växellådor med koppar eller brons bussningar.

TESTRESULTAT:

76 HIGH PERFORMANCE GEAR OIL

SAE Grade	80W-90
Density, g/cm ³ a 15 C	0,887
Flash point ,COC, C (F)	212 (414)
Pour Point, C (F)	-36 (-33)
Viscosity	
cP a -26 C (Brookfield)	120,000
cSt a 40 C	137
cSt a 100 C	14,3
SUS a 100 F	717
SUS a 210 F	76,8
Viscosity Index	102

2008-03-06