

## 76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

### 76 SUPER SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL 5W-20, 5W-30 och 10W-30

#### ALLMÄNT:

76 Super Synthetic Blend Motor Oil är delsyntetisk olja av absolut högsta kvalitet. Produkten överstiger den senaste API normen API SM och är tillverkad för att ge bästa prestanda oavsett klimat och arbetsförhållanden till personbilar, vans, suvar och lätta lastbilar.

76 Super Synthetic Blend Motor Oil är formulerad för att ge bästa skydd mot slitage och minimera uppkomsten av smuts och avlagringar, den är också mycket viscositetsstabil som motverkar att oljan bryts ner trots extrema temperaturer. Oljan har även mycket goda kall egenskaper och är formulerad för att skydda och förlänga livet på fordons avgas/utsläpps kontrollsystem.

76 Super Synthetic Blend Motor Oil är "Energy Conserving" för en mycket förbättrad bränsle ekonomi och överstiger Amerikanska nybilsgaranti kraven definierad av ILSAC GF-4.

#### BEKRIVNING:

76 Super Synthetic Blend Motor Oil är en delsyntetisk motorolja som överstiger API SM och är bränslebesparande som det definieras i den nya klassificeringen ILSAC GF-4.

76 Super Synthetic Blend Motor Oil överstiger även kraven från en mängd biltillverkare däribland DaimlerChrysler MS-6395N, MS-6395L, Ford WSS-M2C930-A (SAE 5W-20), WSS-M2C929-A (SAE 5W-30), WSS-M2C205-A (SAE 10W-30) och för General Motors GM 6094M, GM 9986202 (SAE 5W-20), GM 9986231 (SAE 5W-30).

76 Super Synthetic Blend SAE 5W-20 överstiger även kraven för Honda, Mazda och andra bilmärken där SAE 5W-20 rekommenderas.

#### TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar, bussar, suvar och lätta lastbilar under garanti ILSAC GF-4
- Personbilar, bussar, suvar och lätta lastbilar i professionell trafik, taxi/budbilar
- Fordon som körs mycket i så kallad stop-and-go trafik
- Fordon som körs i extrema temperaturer eller/och med tung belastning

#### TESTRESULTAT:

##### 76 SUPER SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

SAE Grade	5W-20	5W-30	10W-30
Density,g/cm <sup>3</sup> @ 15.6C(60F)	0.852	0.853	0.871
Flash Point, COC, C (F)	236 (457)	223 (433)	229 (444)
Pour Point, C (F)	-42 (-44)	-42 (-44)	-42 (-44)
Viscosity			
cSt @ 40 C	46,3	62,0	63,1
cSt @ 100 C	8,6	10,8	10,8
SUS @ 100 F	235	315	321
SUS @ 210 F	55,1	63,0	63,0
Viscosity Index	165	167	163
Cold Cranking Viscosity, cP@ -30 C	3800	4700	3000
Total Base Number (TBN),	7,8	7,8	7,8

2008-03-06

Postadress	Telefon	Telefax	E-mail	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Plusgiro
Bockarpsvägen 56 595 51 Mjölby, Sweden Säte: Mjölby Kommun	0142-125 85 0142-36 31 76 042-685 53	0142-181 17 0142-36 31 77 042-685 26	76info@76olja.nu	www.76olja.nu	55 64 98-4960	5809-1794	25 36 91-0